

MIDIFORST dt hyd

150-350 bar | 190-430 l/min

Hydraulic forestry mulcher

Trinciatrice forestale idraulica

Hydraulisches Forstmulchgerät

Broyeur forestier hydraulique

MIDIFORST dt hyd

52

MIDIFORST dt hyd 225



CARBIDE

5 COUNTER CUTTERS

STANDARD VERSION	EN	MODELLO DI BASE	IT	SERIENAUSFÜHRUNG	DE	MODÈLE DE BASE	FR
Mulches wood up to 30 cm [11.8"] Ø		Trincia legna fino a 30 cm Ø		Mulcht Gebüsch und Gehölz bis 30 cm Ø		Broyage de bois jusqu'à 30 cm Ø	
Working speed 0-5 km/h		Velocità di avanzamento 0-5 km/h		Arbeitsgeschwindigkeit 0-5 km/h		Vitesse de travail 0-5 km/h	
Robust reinforced chassis		Telaio robusto e rinforzato		Robustes verstärktes Gehäuse		Châssis robuste et renforcé	
Cat. 2 central fixed ISO 3-point linkage or universal attachment interface		Attacco a 3 punti ISO di II cat. centr. fisso o interfaccia di attacco universale		Zentral fester ISO 3-Punkt-Anbau 2.Kat oder Montagevorrichtung für Traktor		Attelage à 3 points ISO 2e cat. central fixe ou interface d'attelage universelle	
Dual side transmission with 2 x 5 belts		Trasmissione doppia a 2 x 5 cinghie		Doppelter Antrieb mit 2 x 5 Keilriemen		Transmission double avec 2 x 5 courroies	
Prepared for 2 hydraulic motors of choice		Predisposta per 2 motori idraulici		Für 2 Motoren nach Wahl vorbereitet		Prédisposée pour 2 moteurs hydr.	
Hydraulically operated hood		Cofano regolabile idraulicamente		Hydraulisch einstellbare Haube		Capot réglable hydrauliquement	
Reinforced belt cover		Protezione cinghie, rinforzata		Verstärkte Riemenabdeckung		Protection courroies renforcée	
Support skids, adjustable in height		Slitte di appoggio, regolabili in altezza		Stützkufen, höhenverstellbar		Patins d'appui réglables en hauteur	
Front and rear protection with chains		Protezione anteriore e posteriore a catene		Front- und Heckschutz mit Ketten		Protection avant et arrière à chaînes	
Rotor with tungsten CARBIDE inserts hammers MINI DUO + lateral EXTREME; anti-wear hammer support		Rotore con utensili fissi MINI DUO + laterale EXTREME con inserti di carburo tungsteno; supporti martelli anti-usura		Rotor mit festen Werkzeugen MINI DUO + seitliche EXTREME mit Einsätzen aus Wolframkarbid; verschleißfeste Halterungen		Rotor avec marteaux fixes MINI DUO + latéraux EXTREME avec inserts en carbure de tungstène; supports de marteaux anti-usure	
Bolt-on-rotor shaft		Mozzi rotore intercambiabili		Rotorwellenstummel austauschbar		Arbre du rotor interchangeable	
5 rows of tempered COUNTER CUTTERS		5 file di controlame temperate		5 Reihen gehärtete Gegenschneiden		5 rangées de contre-couteaux en acier trempé	
Colors: red RAL3020 · charcoal RAL7021		Colori: rosso RAL3020 · antracite RAL7021		Farben: rot RAL3020 · anthrazit RAL7021		Couleurs: rouge RAL3020-anthracite RAL7021	
Delivery including transport rack		Fornita con forca per trasporto		Lieferung inklusive Transportgestell		Livraison avec rack de transport	
Note: Machine delivered without hoses, connections and without interface plate.		Nota: Macchina fornita senza tubi, connessioni e senza piastra di attacco.		Hinweis: Gerät wird ohne Schläuche, Anschlüsse und ohne Anbauplatte geliefert.		Note: Machine sans tuyaux, raccords et sans interface d'attelage.	


NOTE: Overall width adapted to road traffic regulations - for an optimal use of the working width

NOTA: Larghezza d'ingombro orientata alle norme di regolamentazione stradale - per un utilizzo ottimale della larghezza di lavoro

HINWEIS: Gesamtbreiten an Straßenverkehrsordnung angepasst - für eine optimale Ausnutzung der Arbeitsbreite

NOTE: L'encombrement adapté à la réglementation de la circulation routière - pour une utilisation optimale de la largeur de travail

176.02.005
187.02.208 L
187.02.207 R



197.02.259
197.02.266 L
197.02.267 R



					STANDARD	OPT-468	bar [psi]	l/min [gpm]
cm ["]	cm ["]	cm ["]	cm ["]	kg [lb]	#	#	min-max	min-max
200 [79]	230 [90]	128 [50]	115 [45]	1.650 [3,640]	1+42+1	1+61+1	150-350 [3,000-5,075]	240-430 [63-114]
225 [89]	255 [100]	128 [50]	115 [45]	1.970 [4,340]	1+46+1	1+68+1		
250 [98]	280 [110]	128 [50]	115 [45]	2.190 [4,830]	1+50+1	1+75+1		

EN The weight of the machine refers to the standard, without any options. - Hydraulic drive: recommended pressure and hydraulic flow IT Il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optional et è comunque soggetto a variazioni. - Trasmissione idraulica: pressione e portata idraulica consigliata DE Das Gewicht des Gerätes ist als Richtwert zu verstehen, es bezieht sich auf die Normalausführung ohne Zubehör und unterliegt Schwankungen. Hydraulikantrieb: Empfehlung Öldruck und Fördermenge FR Le poids du broyeur est à titre indicatif. Il peut varier selon les options. - Transmission hydraulique: pression et débit hydraulique recommandé

MIDIFORST dt hyd HYDR. DRIVE · TRASMISSIONE IDR. · HYDRAULIKANTRIEB · TRANSMISSION HYDR.

MIDIFORST dt hyd

M-BOOST

	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	l/min	bar
	63	67	74	79	85	90	95	100	106	111	116	122	127	GPM	psi
2 x OPT-406															
2 x OPT-406 + 365															
2 x OPT-385															

200-350
3,000-5,075

update

EN pressure and required hydr. flow IT pressione e portata idraulica richiesta

DE Druck und erforderliche hydraulische Fördermenge FR pression et débit hydraulique nécessaire

TEHRON
MACHINES

(#179)

MIDIFORST dt hyd 200

MIDIFORST dt hyd 225

MIDIFORST dt hyd 250

OPTIONS	EN	OPTIONALS	IT	OPTION	DE	OPTIONS	FR	OPT
Fixed hammer rotor MONO TIP V-LOCK + EXTREME		Rotore utensili fissi MONO TIP V-LOCK + EXTREME		Rotor mit festen Werkzeugen MONO TIP V-LOCK + EXTREME		Rotor avec marteaux fixes MONO TIP V-LOCK + EXTREME		468
Rake hood on rear hood		Rastrelli su cofano		Zinken auf der Haube		Râteaux sur le capot		028
Mechanical guard frame		Cavalletto abbassatore meccanico		Drückevorrichtung mechanisch		Rabatteur de branches mécanique		014
Mechanical guard frame with tools		Cavalletto abbassatore meccanico con cunei		Drückevorrichtung mechanisch mit Keilen		Rabatteur de branches mécanique avec dents		014 +410
Hydraulic guard frame		Cavalletto abbassatore idraulico		Drückevorrichtung hydraulisch		Rabatteur de branches hydraulique		131
Hydraulic guard frame with tools		Cavalletto abbassatore idrau- lico con cunei		Drückevorrichtung hydraulisch mit Keilen		Rabatteur de branches hydraulique avec dents		131 +410
Hydraulic guard frame with rakes		Cavalletto abbassatore idrau- lico con rastrelli		Drückevorrichtung hydraulisch mit Zinken		Rabatteur de branches hydraulique avec râteaux		222
Narrow skids		Slitte strette		Schmale Stützkufen		Patins étroits		183
Reinforced skids		Slitte rinforzate		Verstärkte Stützkufen		Patins renforcés		397
Hydraulic block with pressure relief valve and internal hoses		Blocco idr. con valvole di sovra- pressione e tubazioni interni		Hydraulikblock m. Überdruck- ventil u. internen Schläuchen		Bloc hydr. avec limiteur de pression et le tuyaux internes		387
2 automatic variable displacement motors M-BOOST 70-110 cm ³ with flushing valve		2 motori M-BOOST a cilindrata variabile automatica 70-110 cm ³ con valvola di lavaggio		2 Motoren M-BOOST mit autom. reguliertem Schluck- volumen 70-110 cm ³ mit Spülventil		2 moteurs M-BOOST à cylindrée automatique 70-110 cm ³ avec valve de balayage		406 +212
2 automatic variable displacement motors M-BOOST 110-160 cm ³ with flushing valve		2 motori M-BOOST a cilindrata variabile automatica 110-160 cm ³ con valvola di lavaggio		2 Motoren M-BOOST mit autom. reguliertem Schluck- volumen 110-160 cm ³ mit Spülventil		2 moteurs M-BOOST à cylindrée automatique 110-160 cm ³ avec valve de balayage		385 +212
Dual side CARBONCHAIN gear belt drive		Trasmissione doppia a cinghie dentate CARBONCHAIN		Doppelter Zahnriemenantrieb mit CARBONCHAIN Riemen		Transmission double avec courroies CARBONCHAIN		365
Drive for motors with SAE D flange, 13 spline (USA)		Trasmissione per motori con flangia SAE D, Z=13 (USA)		Antrieb für Motoren mit SAE D-Flansch, Z=13 (USA)		Transmission pour moteurs bride SAE D, Z=13 (USA)		216
Interface plate for BRON		Interfaccia di attacco per BRON		Schnittstelle für BRON		Interface d'attelage pour BRON		386
Interface plate for CMI250		Interf. di attacco per CMI250		Schnittstelle für CMI250		Interf. d'attelage pour CMI250		435
Interface plate for TREEMME		Interf. di attacco per TREEMME		Schnittstelle für TREEMME		Interf. d'attelage pour TREEMME		298
Interface plate for UNAC		Interf. di attacco per UNAC		Schnittstelle für UNAC		Interf. d'attelage pour UNAC		251
Interface plate for HYDRO-AXE		Interf. di attacco per HYDRO-AXE		Schnittstelle für HYDRO-AXE		Interf. d'attel. pour HYDRO-AXE		350
Interface plate for BARKO		interf. di attacco per BARKO		Schnittstelle für BARKO		Interf. d'attelage pour BARKO		067
Chevrons		Tabelle di ingombro		Sicherheitsschilder		Panneaux de signalisation		162
Special color		Colore speciale		Sonderfarbe		Couleur spécifique		

Data sheet

Scheda tecnica

Datenblatt

Fiche technique

Fișa tehnică

The information in this document is intended as a guide only.

No part of this price list may be reproduced in any form and by no means.

SEPPi M. S.p.A. may change their products or their specifications at any time without any obligation of previous notice.

For information on how to choose the right tools and options ask your dealer.

We recommend the first attachment of the machine to the prime mover to be accomplished by the dealer.

Le informazioni e il materiale fotografico contenuti nel presente documento sono da intendersi a titolo indicativo.

La riproduzione, anche parziale, è vietata. Eventuali modifiche, anche sostanziali, nell'ottica di un continuo miglioramento, potranno essere apportate dal costruttore senza obbligo di preavviso.

Per informazioni sulla scelta degli utensili e optional rivolgersi al proprio concessionario.

Consigliamo che il primo collegamento della macchina al trattore venga effettuato dal concessionario.

Alle in diesem Dokument angegebenen Informationen sind unverbindlich.

Jede Form von Vervielfältigung ist untersagt.

Änderungen können vom Hersteller auch ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Informationen über die Wahl der richtigen Werkzeuge und das geeignete Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Wir empfehlen, dass der erste Anbau des Gerätes an den Schlepper vom Händler vorgenommen wird.

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif.

Toute reproduction, même partielle, est formellement interdite.

SEPPi M. S.p.A. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.

Demandez à Votre concessionnaire plus d'informations sur le choix des bons outils et sur les options possibles.

Nous conseillons que le premier attelage du broyeur au tracteur soit effectué par le revendeur.

Informațiile din acest document sunt orientative. Ilustrațiile sunt informative.

Nicio parte a acestei liste de prețuri nu poate fi reprodușă sub nicio formă și în nici un caz.

SEPPi M. S.p.A. își poate modifica produsele sau specificațiile în orice moment, fără nicio obligație de notificare prealabilă.

Pentru informații despre cum să alegeți uneltele, accesoriile și opțiunile potrivite, întrebați distribuitorul local sau reprezentantul Seppi M din țara dvs.

Recomandăm ca punerea în funcțiune a mașinii și acordarea mașina purtătoare (tractor, excavator, buldo-excavator etc) să fie realizată de dealerul autorizat de Seppi M sau de reprezentantul pentru țara dvs.



Tehron Machines S.R.L.

Tel.: +4.0730.188888

Web: tehronmachines.ro

tehron.machines@gmail.com